

PRODUTO: MOTOR OIL SAE 20W50 - SJ

Especificação Técnica

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MOTOR OIL SAE 20W50 – SJ, Óleo multiviscoso formulado com básicos de qualidade PREMIUM assegurado dessa forma total confiabilidade e proteção que o motor do seu veículo precisa. Lubrificante de elevado desempenho indicado para motores convencionais à gasolina, álcool, bicomcombustível e GNV. Preparado com aditivos de alta qualidade que confere ao óleo elevada estabilidade térmica. Atende as exigências de classificação API SJ o que lhe confere propriedades superiores aos de classificações SF, SG e SH podendo substituí-los sem restrições. Controla e diminui a formação de borras e depósitos, mesmo em altas temperaturas. Promove proteção permanente reduzindo a oxidação do óleo aumentando a vida útil do motor.

MOTOR OIL SAE 20W50 – SJ óleos lubrificante indicado para tal proteção de motores convencionais sendo compatível com veículos de motores 4 tempos a gasolina, álcool, bicomcombustível e GNV superando óleos de API SH, SG, SF disponíveis no mercado. Controla formação de depósitos provenientes da queima de combustível. Permite partidas mais rápidas mesmo a baixas temperaturas. Excelente reserva alcalina mantendo ação protetiva do óleo durante todo seu tempo de trabalho.

Orbi Química Ltda
Avenida: Maria Helena, 600
Jardim Capitólio - CEP 13610-410
Leme / SP
Tel/Fax (19) 3573-7500
laboratorio@orbiquimica.com.br
www.orbiquimica.com.br

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Características	Resultados
COR	Óleo Límpido Viscoso âmbar
ODOR	Característico de Óleo Mineral
DENSIDADE	0. 880 – 0. 885
SOLUBILIDADE	Insolúvel em água e miscível a hidrocarbonetos

INSTRUÇÕES DE USO: Existem duas maneiras para efetuar a troca do óleo lubrificante. O método tradicional que consiste fazer a drenagem do óleo lubrificante “usado” através do orifício de retirada do óleo do cárter removendo para isso a tampa bujão do cárter de óleo do motor. Esse procedimento mesmo sendo mais demorado facilita que as partículas depositadas que se concentram no fundo do cárter de óleo sejam eliminados. Outra técnica é a utilização de sucção introduzida no local da vareta de nível, onde máquinas á vácuo retiram o óleo do motor do veículo. Recomendamos que executasse a limpeza interna do motor quando necessário, utilizando para isso nosso LIMPA CÁRTER FLUSHING antes da retirada do óleo “usado” e seguir as instruções que constam no verso da embalagem. Para dosagem de o óleo lubrificante novo

Boletim Técnico de Produto Químico

MOTOR OIL SAE 20W50 - SJ

completar até a marca do nível indicado pelo fabricante do veículo, evite ultrapassar a marca do nível especificado.

Faça a troca do óleo lubrificante sempre de acordo com a quilometragem especificada pelo fabricante do motor.

COMPOSIÇÃO: Óleo derivado de petróleo, aditivos anticorrosivos, antidesgaste, antioxidante, dispersante, detergente e antiespumante.

PRECAUÇÕES: Em caso de contato com os olhos e a pele lavar com água corrente em abundância.

VALIDADE: 36 meses.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.