

❖ **PRODUTO:** WHITE LUB SUPER**Especificação Técnica**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: produto líder de mercado em seu segmento, fabricado e industrializado pela empresa ORBI QUIMICA. WHITE LUB possui uma formulação especial tendo como base o Éster de Óleo de Soja Degomado que lhe atribui propriedades únicas. Seu desempenho é incomparável mesmo quando utilizado das mais variadas formas, seja nas indústrias, nas oficinas, lazer ou na nossa própria casa. De fácil aplicação cria uma película protetora e lubrificante sobre as superfícies, protegendo contra ferrugem e oxidação. Seu poder de aderência cria uma barreira perfeita contra a umidade. A ação penetrante do óleo foi especialmente elaborado para o produto desingripar com muita facilidade porcas e parafusos, reduzindo tempo, esforço e custo nas manutenções de máquinas e equipamentos em geral. Embora crie uma película protetora é um produto de fácil remoção quando se faz necessário o que torna mais eficiente que outros similares de difícil remoção. Trata-se de um produto elaborado para as mais variadas aplicações, seja no setor industrial, automotivo, náutico, agrícola e doméstico. Lubrificante com alto poder penetrante de máxima ação desingripante. Age como antioxidante eliminando a água da superfície. Promove maior aderência de contato diminuindo o atrito e o desgaste entre as peças (máquinas, equipamento em geral, trilhos de janelas, carburadores, cadeados, armas, fechaduras, artigos de pesca, dobradiças, peças de modelismo, etc.). O WHITE LUB possui propriedades lubrificantes de rápida ação, alcançando partes de difícil acesso, eliminando rangido e mantendo a superfície lubrificada. Reduz o tempo com manutenção gerando maior economia diminuindo seus custos.

Orbi Química Ltda
Avenida: Maria Helena, 600
Jardim Capitólio - CEP 13610-410
Leme / SP
Tel/Fax (19) 3573-7500
laboratorio@orbiquimica.com.br
www.orbiquimica.com.br

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Características	Resultados
COR (3.0 – 3.5)	Óleo levemente amarelado
ODOR	Característico de coco
DENSIDADE (g/cm ³)	0,870 – 0, 890
VISCOSIDADE (40 °C, cSt)	08/05/15
PONTO FULGOR °C, mín.	160

INSTRUÇÕES DE USO:

Agite a lata antes de aplicar. Pulverize a quantidade desejada a uma distância de cerca de 15 cm, dirigindo o spray de encontro à superfície escolhida. Para lubrificar partes pouco acessíveis encaixe o tubo plástico (prolongador) que acompanha a embalagem e proceda a aplicações como descrito anteriormente.

Boletim Técnico de Produto Químico

WHITE LUB SUPER AEROSSOL 300 ml/209g

COMPOSIÇÃO: Éster orgânico de óleo de soja degomado, aditivo antioxidante, aditivo Anticorrosivo, essência, butano e propano como propelente.

EMBALAGEM: Aerossol com 300 ml/209g e 500 ml/300g.

PRECAUÇÕES: Embalagem sob pressão. Não Fure e não jogue em incinerador. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não guardar no interior de veículos.

VALIDADE: 36 meses.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.