

Orbi Química Ltda  
Avenida: Maria Helena, 600  
Jardim Capitólio - CEP 13610-410  
Leme / SP  
Tel/Fax (19) 3573-7500  
laboratorio@orbiquimica.com.br  
www.orbiquimica.com.br

❖ **PRODUTO:** ORBIGRAX

### Especificação Técnica

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** graxa a base de lítio aditivada com dióxido de titânio. Sua praticidade de aplicação e sua forte aderência permitem múltiplas maneira de utilização como no carro, em casa, nas oficinas em geral, marinas e portos, equipamentos esportivos, etc. Facilita a lubrificação em pontos de difícil acesso promovendo o contato da graxa apenas com as partes desejadas, sem sujeiras, sem desperdício e sem contato com a pele. A GRAXA BRANCA ORBI pode ser usada na linha automotiva na lubrificação como travas de portas e capô, interior dos pára-lamas, mecanismo para levantar os vidros, dobradiças, fechaduras. Especial para motocicletas, caminhões, tratores e máquinas em geral. Excelente resistência a água sendo perfeita para uso na linha náutica como barcos, jetsky, equipamentos de piscinas, pesca. Protege contra corrosão, contra oxidação e contra os efeitos da umidade. Promove a lubrificação de peças metálicas móveis ou não. Produto de proteção com ação temporária.

- ❖ Alta resistência à umidade
- ❖ Protege contra corrosão
- ❖ Protege contra maresia
- ❖ Ideal para linha náutica

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Características	Resultados
COR	Branca opaca
ODOR	Característico de lubrificante
Grau NGLI	2
Ponto de Gota, °C	196 - 206
<b>DENSIDADE</b>	0,700 – 0,720

### INSTRUÇÕES DE USO:

## Boletim Técnico de Produto Químico

### **ORBIGRAX**

Agite bem a lata antes de aplicar. Pulverize a quantidade desejada a uma distância de cerca de 15 cm, dirigindo o spray para área escolhida. Para lubrificar partes pouco acessíveis encaixe o tubo plástico (prolongador) que acompanha a embalagem e proceda a aplicação como descrito anteriormente. Acionar as partes móveis durante a aplicação.

**COMPOSIÇÃO:** graxa de lítio, titânio, solvente hidrocarboneto, butano e propano como propelente.

**PRECAUÇÕES:** Produto sob pressão. Propelentes Butano / Propano gases inflamáveis

**Embalagens:** Código: 1539 - 300 ml  
Código: 1811 - 100 ml ( kit )

**VALIDADE:** 24 meses.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.