

Boletim Técnico de Produto Químico

ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL

Orbi Química Ltda
Avenida: Maria Helena, 600
Jardim Capitólio - CEP 13610-410
Leme / SP
Tel/Fax (19) 3573-7500
laboratorio@orbiquimica.com.br
www.orbiquimica.com.br

❖ **PRODUTO:** ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL

Especificação Técnica

PRODUTO: ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: o ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL possui um pacote de aditivos que atuam na proteção de todos o sistema de arrefecimento de motores a diesel (utili – tários, caminhões, tratores). Possui ação anticorrosivo, antiferrugem e antiespumante, diminuindo a ação “cavitacional” do sistema (presença de bolhas na água, que sob alta temperatura e pressão atacam as paredes do motor causando corrosão). Protege todos os bomba d’água e da válvula termostática. Preserva mangueiras e conexões prolongada a vida útil do sistema de arrefecimento em geral.

O ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL **ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Características	Resultados
COR	Líquido límpido vermelho
ODOR	Inodoro
DENSIDADE	1,10 - 1,15
SOLUBILIDADE	Solúvel em água
pH	10,5 -11,5

INSTRUÇÕES DE USO:

Drene todo o sistema de arrefecimento (consulte instrução no manual do veículo conforme procedimento do fabricante) promova a limpeza do sistema se necessário utilizando o Limpa Radiadores ORBI. Verifique eventuais vazamentos e proceda seu conserto antes de iniciar o reabastecimento do sistema. Em um recipiente em separado faça uma mistura do aditivo com água, utilizar de 4% a 5% de aditivo no máximo (1 litro para cada 24 litros de água) ou seguir recomendação do fabricante do veículo. Abasteça o radiador com essa solução preparada, observando o nível máximo e mínimo do sistema, ligue o motor, deixe em marcha lenta até abertura do termostato para eliminação de bolhas de ar do sistema, se necessário complete o nível com a solução. Para maiores informações consulte as instruções do fabricante para procedimento com o sistema de arrefecimento do motor. Efetuar a troca de acordo com a

Boletim Técnico de Produto Químico

ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL

especificação do fabricante do veículo. Recomendamos a troca do líquido de arrefecimento a cada 60.00 km ou 3 meses.

COMPOSIÇÃO: Inibidores de corrosão, antiespumante, veículo e corante.

PRECAUÇÕES: Produto não inflamável.

VALIDADE: 48 meses.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.