

**PRODUTO:** MOTOR OIL 4 TEMPOS - SJ

### Especificação Técnica

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** MOTOR OIL 4 TEMPOS – SJ, Óleo multiviscoso de base mineral especialmente desenvolvido para motores de 4 tempos de alta rotação de motocicletas, conforme especificações API SL e JASO MA. Disponível no grau SAE 20W50.

Controla a formação de depósitos no motor e reduz o desgaste e a ferrugem das partes lubrificadas. Sua aditivação lhe garante máxima proteção do motor e transmissão nas mais críticas condições de uso.

MOTOR OIL 4 TEMPOS – SJ Proporciona uma proteção adicional aos componentes do motor e da transmissão evitando melhor a potência do motor.

MOTOR OIL 4 TEMPOS – SJ Pode ainda ser utilizado em caixas de mudanças de motocicletas de dois tempos.

MOTOR OIL 4 TEMPOS – SJ Atende ao nível de desempenho API SL e especificações japonesas JASO MA, que garante uma maior vida útil ao conjunto motor/transmissão.

### ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

| Características | Resultados                                      |
|-----------------|---|
| COR             | Óleo Límpido Viscoso âmbar                      |
| ODOR            | Característico de Óleo Mineral                  |
| DENSIDADE       |   |
| SOLUBILIDADE    | Insolúvel em água e miscível em hidrocarbonetos |

**INSTRUÇÕES DE USO:** Existem duas maneiras para efetuar a troca do óleo lubrificante. O método tradicional que consiste fazer a drenagem do óleo lubrificante “usado” através do orifício de retirada do óleo do cárter removendo para isso a tampa bujão do cárter de óleo do motor. Esse procedimento mesmo sendo mais demorado facilita que as partículas depositadas que se concentram no fundo do cárter de óleo sejam eliminados. Outra técnica é a utilização de sucção introduzida no local da vareta de nível, onde máquinas á vácuo retiram o óleo do motor do veículo. Recomendamos que executasse a limpeza interna do motor quando necessário, utilizando para isso nosso LIMPA CÁRTER FLUSHING antes da retirada do óleo “usado” e seguir as instruções que constam no verso da embalagem. Para dosagem de o óleo lubrificante novo completar até a marca do nível indicado pelo fabricante do veículo, evite ultrapassar a marca do nível especificado.

Faça a troca do óleo lubrificante sempre de acordo com a quilometragem especificada pelo fabricante do motor.

Orbi Química Ltda  
Avenida: Maria Helena, 600  
Jardim Capitólio - CEP 13610-410  
Leme / SP  
Tel/Fax (19) 3573-7500  
laboratorio@orbiquimica.com.br  
www.orbiquimica.com.br

## Boletim Técnico de Produto Químico

### **MOTOR OIL 4 TEMPOS - SJ**

**COMPOSIÇÃO:** Óleo derivado de petróleo, aditivos anticorrosivos, antidesgaste, antioxidante, dispersante, detergente e antiespumante.

**PRECAUÇÕES:** Em caso de contato com os olhos e a pele lavar com água corrente em abundância.

**VALIDADE:** Indeterminado

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.