

Boletim Técnico de Produto Químico

LIMPA CÁRTER e MOTOR FLUSHING

Orbi Química Ltda
Avenida: Maria Helena, 600
Jardim Capitólio - CEP 13610-410
Leme / SP
Tel/Fax (19) 3573-7500
laboratorio@orbiquimica.com.br
www.orbiquimica.com.br

❖ **PRODUTO:** LIMPA CÁRTER e MOTOR FLUSHING

Especificação Técnica

PRODUTO: LIMPA CÁRTER e MOTOR FLUSHING

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Limpa Cártter e Motor Flushing é formulado com uma mistura de solventes com alto poder desincrustante e desengraxante. Remove solubilizando goma, verniz, borras e resíduos do óleo usado que se deposita no cárter e nas paredes do motor, deixando-o limpo e protegido. Evita a contaminação do óleo novo, aumentando o seu tempo útil e garantindo suas propriedades de proteção por mais tempo. Promove a desobstrução de todo sistema de lubrificação do motor.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Características	Resultados
COR	Verde
ODOR	Característico de solvente
DENSIDADE	0, 780 á 0, 800
SOLUBILIDADE	Insolúvel em água

INSTRUÇÕES DE USO:

Utilize limpa Cártter e Motor Flushing no cárter do veículo antes de cada troca de óleo. Verifique o nível do óleo do cárter antes de adicionar o Limpa Cártter e Motor Flushing. O óleo não deve ultrapassar o nível máximo, conforme indicação do fabricante do veículo. Se necessário drene até 500 ml de óleo antes da aplicação do Limpa Cártter e Motor flushing. Sempre que proceder a limpeza do cárter e do motor, acompanhar a luz indicativa do óleo no painel do veículo nos primeiros 50 km, ocorrendo qualquer anormalidade procure seu mecânico de confiança. **USO DE AÇÃO PREVENTIVA:** adicione 1 frasco de Limpa Cártter e Motor flushing no cárter do motor com óleo usado para até 5,5 litros. Ligue o motor e deixe em marcha lenta durante 15 minutos. Desligue o motor e logo em seguida drene a mistura da lavagem do óleo lubrificante usado com o Limpa Cártter e Motor Flushing. Troque o filtro de óleo e adicione o óleo novo de acordo com o manual do veículo, lembrando que você pode nessa etapa do procedimento tratar o óleo lubrificante novo com um dos nossos produtos da linha Oil Treatment ORBI mais indicada para seu tipo de motor. **USO AÇÃO CORRETIVA:** ligue o motor e deixar funcionando em marcha lenta até atingir a temperatura normal de trabalho. Desligue o motor drene o óleo usado e retire a tampa do cárter e de

Boletim Técnico de Produto Químico

LIMPA CÁRTER e MOTOR FLUSHING

válvula, removendo o excesso de borra e impureza. Não há necessidade da remoção do filtro nessa fase. Recoloque as tampas no motor e adicione óleo lubrificante novo juntamente com 1 frasco do Limpa Cártter e Motor Flushing executando o procedimento como descrito na ação preventiva. Recomendação: Verifique visualmente as condições do óleo que escoar do motor, caso esse esteja com aspecto muito viscoso “pastoso” será necessário a desmontagem do cárter para efetuar uma limpeza com auxílio de um pincel aplicando diretamente o Limpa Cártter e Motor Flushing. Dessa forma evita-se a possibilidade de entupimento do pescador. **Restrição:** não utilizar este produto em motor que esteja com alto consumo de óleo lubrificante “queimando óleo” ou com as bielas batendo “rajando”.

COMPOSIÇÃO: mistura de hidrocarbonetos alifático, aromático e corante

PRECAUÇÕES: Líquido Inflamável

VALIDADE: 24 meses.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.