

## Boletim Técnico de Produto Químico

### **OIL TREATMENT EXTEND / STOP SMOKE**

Orbi Química Ltda  
Avenida: Maria Helena, 600  
Jardim Capitólio - CEP 13610-410  
Leme / SP  
Tel/Fax (19) 3573-7500  
laboratorio@orbiquimica.com.br  
www.orbiquimica.com.br

❖ **PRODUTO:** OIL TREATMENT EXTEND / STOP SMOKE

#### Especificação Técnica

**PRODUTO:** OIL TREATMENT EXTEND / STOP SMOKE

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** OIL TREATMENT EXTEND / STOP SMOKE é um produto aprimorado super concentrado para óleos lubrificantes, indicado para motores com quilometragem alta, para motores denominados “cansados” pode ser utilizado em veículos a álcool, gasolina, diesel, flex e GNV com mais de 50.000 km. Protege o motor nas partidas a frio reduzindo os desgastes das peças, reduz a emissão de fumaça através do aumento da viscosidade do óleo, criando uma selagem eficiente, impedindo a passagem do óleo lubrificante para câmara de combustão, reduzindo consideravelmente o consumo de óleo e conseqüentemente a redução da fumaça que é proveniente da queima do óleo lubrificante que “entra” para a câmara de combustão, auxilia no aumento da compressão, diminui os ruídos e a fricção entre peças, criando uma película protetora.

#### ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Características	Resultados
COR	Amarelo âmbar
ODOR	Característico de óleo lubrificante
DENSIDADE	0, 870
SOLUBILIDADE	Insolúvel em água; solúvel em Hexano, tetracloreto de carbono, tolueno e hidrocarbonetos

#### INSTRUÇÕES DE USO:

Na troca de óleo, coloque primeiro o óleo lubrificante específico para o tipo de motor, em quantidade suficiente para que possa ligar o motor. Com o motor ligado sem acelerar, adicione o conteúdo de 1 frasco (450 ml) de OIL TREATMENT EXTEND / STOP SMOKE no cárter e em seguida, complete o nível com o óleo lubrificante novo utilizado no início do processo. Para cárter com capacidade superior a 5 litros utilize 2 frascos de OIL TREATMENT EXTEND / STOP SMOKE ou na proporção de 10 a 20% da capacidade total do cárter. Também pode ser utilizado para completar o nível entre as trocas de óleo.

## Boletim Técnico de Produto Químico

### **OIL TREATMENT EXTEND / STOP SMOKE**

**COMPOSIÇÃO:** derivados de petróleo, melhoradores de viscosidade, pacotes de detergentes e anticorrosivos

**PRECAUÇÕES:** Manter o produto em sua embalagem original.

**VALIDADE:** 24 meses.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.