

Boletim Técnico de Produto Químico

ORBICALHAS VEDA CALHAS E RUFOS

Orbi Química Ltda
Avenida: Maria Helena, 600
Jardim Capitólio - CEP 13610-410
Leme / SP
Tel/Fax (19) 3573-7500
vendas@orbiquimica.com.br
www.orbiquimica.com.br

❖ **PRODUTO: ORBICALHAS VEDA CALHAS E RUFOS - CINZA**

Especificação Técnica

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ORBICALHAS é um selante vedante especial a base de polímeros sintéticos desenvolvido para vedação de calhas e rufos, dispensando o uso da solda. Outras indicações como, telhas e pingadeiras galvanizadas e suas emendas, também pode ser usado em madeira, metal, fibrocimento, bem como em juntas de condutores de ar condicionado, sistemas de ventilação, etc., formando um composto polimérico de alta resistência às intempéries e fungos, com ótima força coesiva e resistência à abrasão.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Características	Resultados
COR	Cinza Alumínio
ODOR	Característico de solvente
DENSIDADE	0.850 – 0.870 g/cm ³
VISCOSIDADE	70.000 A 100.000 CPS
TEMPO DE CURA	24 HORAS
TEOR DE SÓLIDOS	50 A 55 %

INSTRUÇÕES DE USO:

As superfícies devem estar livres de poeira, umidade e óleos.

Para emendas de calhas, rufos, chapas metálicas e outros materiais, aplicar o ORBICALHAS VEDA CALHAS E RUFOS, entre as peças e em seguida fazer a junção das partes e o acabamento. Cortar o bico no tamanho desejado do filete a ser aplicado. Aplicar o produto com auxílio de uma pistola aplicadora.

PRECAUÇÕES:

Este produto contém solventes considerados de grau MÉDIO de toxicidade, portanto devem ser tomados os cuidados usuais de manipulação de produção tóxicos. Entre eles estão, por exemplo, uma boa ventilação na área de trabalho usa de máscaras respiratórias e luvas protetoras.

Boletim Técnico de Produto Químico
ORBICALHAS VEDA CALHAS E RUFOS

Em caso de ingestão e contato com a pele, recorrer a um médico levando juntamente uma embalagem do produto.

ARMAZENAMENTO:

Como todo produto químico, deve ser armazenado em sua embalagem original, bem vedada e afastado de crianças e animais domésticos.

COMPOSIÇÃO:

Polímeros e Resinas sintéticas, solventes e aditivos especiais.

PRECAUÇÕES:

Inflamável

VALIDADE:

12 meses.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.