

❖ **PRODUTO:** OBRICOLA – ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL**Especificação Técnica**

Orbi Química Ltda
Avenida: Maria Helena, 600
Jardim Capitólio - CEP 13610-410
Leme / SP
Tel/Fax (19) 3573-7500
laboratorio@orbiquimica.com.br
www.orbiquimica.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ORBICOLA – ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL é formulado a base de borracha sintética, com alto índice de ativo o que lhe confere excelente poder de pega e aderência. ORBICOLA – ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL possibilita sua aplicação em diversos tipos de materiais de superfícies diferentes como, tapeçaria de autos, laminados decorativos, compensados, couro, placas de fibra (Eucatex / Durex), borracha, cortiças, vinil, carpetes, pisos e passadeiras de borracha, artesanato, papelão, madeira, fibras de lã de vidro, etc. Proporciona colagens de alta qualidade e durabilidade. Indicado para colagem de superfícies como, tapeçaria de autos, laminados decorativos, compensados, couro, placa de fibra (Eucatex / Duratex), borra, cortiça, vinil, carpetes, pisos e passadeiras de borracha, artesanato, papelão, madeira, fibras de lã de vidro, etc. Não é necessária qualquer preparação do produto, facilitando sua aplicação, evitando desperdício agilizando processo de colagem. Resiste á temperatura de até 75°C.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Características	Resultados
COR	Líquido Viscoso Amarelado / Preto
ODOR	Odor Aromático
VISCOSIDADE	4, 0 – 5, 0
SOLUBILIDADE	Insolúvel em água e óleo

INSTRUÇÕES DE USO: Limpe as superfícies, mantendo-as isenta de qualquer impureza como graxa, poeira e mantenha-as muito bem secas. Aplique o adesivo nas duas superfícies a serem coladas utilizando-se de um pincel, trincha, pistola ou espátula. Deixe secar por aproximadamente 15 minutos, junte as partes pressionando do centro para as pontas, evitando assim a formação de bolhas. Exerça pressão após a sobreposição das peças. Possui tempo de pega de aproximadamente 20 minutos, variando em função da ventilação do local de trabalho. Tempo total de secagem após 24 horas. O fator Máximo de resistência será alcançado depois de 3 dias após a colagem, devido ao processo de auto-vulcanização necessários para borracha sintética (Neoprene). Produto inflamável. Não fumar durante a aplicação e nem ascender fontes de chamas e calor. Resíduos de cola após trabalho final pode ser removidos com thinner.

Boletim Técnico de Produto Químico

ORBICOLA - ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL

COMPOSIÇÃO: Resina fenólica, borracha sintética, Solventes Aromáticos.

PRECAUÇÕES: Evitar contato prolongado com o produto.

VALIDADE: 12 meses.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.