

Orbi Química Ltda
Avenida: Maria Helena, 600
Jardim Capitólio - CEP 13610-410
Leme / SP
Tel/Fax (19) 3573-7500
laboratorio@orbiquimica.com.br
www.orbiquimica.com.br

❖ **PRODUTO:** ORBIFIX TRAVAQUÍMICA

Especificação Técnica

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: o produto ORBIFIX TRAVA ANAERÓBICAS é um adesivo mono componente líquido facilitando o preenchimento das folgas entre as partes a serem coladas. Sua cura ocorre na ausência do ar entre as superfícies metálicas, transformando-o em um componente resistente, promovendo o contato total entre as superfícies, eliminando dessa forma as causas de afrouxamento dos elementos de fixação rosqueados devido vibrações. Possui médio torque o que lhe confere uma resistência eficaz e adequada, facilitando a manutenção de desmontagem com ferramentas manuais, não sendo necessário o uso de aquecimento. Substitui arruelas especiais, porcas autotravantes, etc. Impede corrosão e ferrugem no local aplicado, eliminando a necessidade de reapertos.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Características	Resultados
COR	Líquido Vermelho
ODOR	Odor acrílico
DENSIDADE	1,08
SOLUBILIDADE	Insolúvel em água e óleo

INSTRUÇÕES DE USO: Faça a limpeza das peças a fixar, removendo óleo, graxa e poeira. Aplicar ORBIFIX TRAVA ANAERÓBICA em quantidade suficiente nas partes e peças a serem montadas. Montar as partes e aguarde 60 minutos para manusear o equipamento. Tempo de cura total 2 horas. Este produto tem melhor desempenho com folgas entre 0,05 a 0,15mm. Folgas muito grande podem afetar a velocidade de cura e resistência.

COMPOSIÇÃO: ésteres metacrílicos

PRECAUÇÕES: Manter o produto dentro de sua embalagem original.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.